

Fabrikmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft,5/16" lussenpool Tufté, 5/16" velours bouclé Getuftet, 5/16" Schlinge Tufted, 5/16" loop pile					
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool					
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP					
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Actionback	Vlies Feutre Vliesrücken Fleece	86 4 + 5 m	Wit Blanc Weiß White	87 4 + 5 m	Crème Crème Creme Creme
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	7 mm	7 mm	88 4 + 5 m	Beige Beige Beige Beige	05 4 + 5 m	lichtbeige Beige claire Leichtbeige Light Beige
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	10 mm	12 mm	45 4 + 5 m	Donkergrijs Gris foncé Dunkelgrau Dark Grey	40 4 + 5 m	Grijs Gris Grau Gray
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	34 000/m²	34 000/m²				
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 000 g/m²	1 000 g/m²				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 065 g/m²	2 385 g/m²				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,17 m² K/W (theoretisch) Tog Rating 1.7				
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : normaal gebruik Résidentiel : usage normal Wohnen : mittlere Beanspruchung Domestic : medium duty					

Information: For custom-sized carpets, such as cover-style carpets, piped carpets, serged carpets, or stair mats, there may be deviations in height or weight. The technical specifications refer to the wall-to-wall carpet variant.

